



Thermex™

Введение

Смазка Thermex на синтетической основе — имеет превосходные смазывающие свойства при температуре выше 260°C (500°F), при воздействии высокой температуры эта смазка, в отличие от обычных смазочных материалов, не размягчается и не плавится. При таких предельных температурах она также не твердеет и не обугливается, так как жидкостная составляющая испаряется медленно, оставляя минимальный осадок. При этом потери смазки от испарения легко восстанавливаются при регулярном смазывании оборудования.

Thermex подходит для смазывания конвейерных цепей в печах по обжигу и глазурированию глины, в антифрикционных подшипниках в оборудовании по производству стекла, и высокотемпературных подшипниках. Она особенно рекомендована к применению где происходит процесс коксования масла. Плотность Thermex 1.07 кг/л при 15°C.

В чем преимущество "HT"?


Petro-Canada применяет с патентованного процесса очистки "HT" и производит бесцветные базовые масла 99,9% чистоты. Результат — широкий ассортимент масел, специальных жидкостей и смазок, которые служат нашим клиентам с максимальной эффективностью.



Типичные характеристики

Свойства	Метод проверки	Thermex
Цвет	PCM 264	Янтарный
Текстура	PCM 264	Маслянистая
Внешний вид	PCM 264	Однородная структура
Тип загустителя	D 128	Силика гель
Загуститель %	D 128	01.07.00
Точка каплепадения, °C/°F	D 2265	260+ (500+)
Пенетрация	D 217	280
Окислительная стабильность, 100 час, kPa (psi)	D 942	21 (3)
Кинематическая вязкость, cSt @ 40°C cSt @ 100°C SUV @ 100°F SUV @ 210°F	D 445	Базовое масло 227 37 1145 175
Нагрузка сваривания на 4-х шариковой машине, кг	D 2596	160
Коррозия меди	D 4048	1b

**Petro-Canada
Lubricants Centre
385 Southdown Road
Mississauga, Ontario
L5J 2Y3**



Canada - West	Phone 1-800-661-1199
- East (English)	Phone 1-800-268-5850
(French)	Phone 1-800-576-1686
Other Areas	Phone (416) 730-2408
E-mail	lubecsr@petro-canada.ca
Internet	www.petro-canada.com

**Petro-Canada Europe Lubricants
The Manor, Haseley Business Centre
Warwick, Warwickshire
CV35 7LS**

United Kingdom

Phone	+44 (0) 2476-247294
Fax	+44 (0) 2476-247295

**Petro-Canada America Lubricants
980 North Michigan Avenue
Suite 1400, #1431
Chicago, Illinois
USA 60611**

Phone	1-888-284-4572
Fax	(708) 246-8994
E-mail	email@petro-canadaamerica.com